

## AGRIMAXFACTOR - Technische Daten



### Description

AGRIMAXFACTOR ist BKTs brandneuer Reifen der 70er Serie für Traktoren, der sowohl für den Transport als auch zur Bodenbearbeitung perfekt ist. Das verbesserte Laufflächendesign mit größerer Länge und geänderter Orientierung der Stollen steht für bessere Fahreigenschaften. Der reduzierte Stollenwinkel einen geringeren Rollwiderstand, während die um 5% vergrößerte Kontaktfläche auf dem Land das subjektive Lärmempfinden in der Fahrerkabine reduziert – beide Eigenschaften stehen für mehr Komfort. Außerdem verleiht die robuste Polyesterkarkasse ausgezeichnete seitliche Stabilität neben raschem Lenkansprechen auch bei hohen Geschwindigkeiten oder im Schwersteinsatz. Die Bremsergebnisse des Reifens auf nasser Oberfläche sind hervorragend.

Kurzum, AGRIMAXFACTORs Hauptvorteile sind großartiges Handling kombiniert mit unter vielen Aspekten außergewöhnlichem Fahrkomfort neben exzellenter Beständigkeit – alles besondere Anforderungen immer schwererer Maschinen und nicht zuletzt des höheren Gewichts der Batteriepakete von E-Fahrzeugen. Die exklusive Flanke zeigt das perfekt ausgerichtete "E-READY"-Logo, welches BKTs Verpflichtung zur elektrischen Mobilität unterstreicht.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Landwirtschaft: Traktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	580/70 R 42

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	577
Overall Diameter (mm)	1879
Static Loaded Radius (mm)	856
Rolling Circumference (mm)	5693
SRI (mm)	900
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	DW18L;DD18L
ECE	E11-106R-0010076
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6
65	2340	2720	3105	3485	3870	4250
50	2460	2860	3260	3665	4065	4465
40	2545	2960	3380	3795	4210	4625
30	2690	3130	3570	4010	4450	4890
10 LT	3135	3645	4160	4670	5185	5695
10HT	2690	3130	3570	4010	4450	4890

Printed on 19.05.2024 12:59

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..