

BK-LOADER 53 - Technische Daten



Description

BK-LOADER 53 ist ein Reifen mit Aramidgürteln, der speziell für Radlader in industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Das einzigartige Laufflächendesign verleiht hervorragende seitliche Stabilität neben ausgezeichnetem Widerstand gegenüber Verschleiß, Schnitten und Durchstichen dank des extra tiefen Profils. BK-LOADER 53 zeichnet sich durch ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften sowie erstklassigen Grip und Traktionseigenschaften auf nasser und trockener Oberfläche aus. Dieser Reifen eignet sich besonders für den Einsatz bei Recyclingarbeiten.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Industrie: Radlader

Version	ARAMID BELTED
Type	TL
Tyre Size	365/70 R 18
LI/SS	146A2/142A4

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	360
Overall Diameter (mm)	990
Static Loaded Radius (mm)	458
Rolling Circumference (mm)	3017
Rim Rec	11

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5
20 TRANSPORT	930	1195	1405	1620	1855	2045	2255	2440	2650
10 LOADING	1050	1350	1590	1830	2100	2310	2550	2760	3000
STATIC	1670	2150	2530	2910	3340	3675	4055	4390	4770

Printed on 19.05.2024 01:04

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..