

V-FLEXA - Technische Daten



Description

V-FLEXA ist ein Radialreifen, der speziell für Anhänger in der Landwirtschaft entwickelt wurde. Es handelt sich um ein Flotationsprodukt der neuesten Generation mit VF-Technologie, die den Transport schwerer Lasten sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße mit einem um 30% geringeren Reifendruck als bei einem Standardreifen derselben Größe ermöglicht. Dieser BKT Flotationsreifen kombiniert die VF-Technologie mit zusätzlichen Stahlgürteln, die dem Reifen eine hohe Widerstandskraft gegen Einstiche oder das Eindringen von Fremdkörpern verleihen. V-FLEXA ist nicht nur in der Lage, schwere Lasten bei geringem Reifendruck und voller Sicherheit zu tragen, sondern vermeidet dank der extra großen Kontaktfläche auch die Verdichtung des Bodens durch eine perfekte Gewichtsverteilung. Darüber hinaus weist dieser Reifen hervorragende Selbstreinigungseigenschaften neben Beständigkeit sowie geringem Rollwiderstand auf.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Anhänger

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	VF 600/65 R 26.5
LI/SS	172 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	615
Overall Diameter (mm)	1453
Static Loaded Radius (mm)	628
Rolling Circumference (mm)	4377
SRI (mm)	700
Rim Rec	AG20.00
ECE	E11-106R-006624

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
70	2470	3155	3845	4360	5050	5735
65	2710	3465	4225	4790	5545	6300
50	3175	4060	4945	5605	6490	7375
40	3500	4475	5450	6180	7155	8130
10	4445	5685	6925	7855	9095	10335

Printed on 19.05.2024 10:24

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..