

V-FLEXA - Datenblatt



Description

V-FLEXA ist ein Radialreifen, der speziell für Anhänger in der Landwirtschaft entwickelt wurde. Es handelt sich um ein Flotationsprodukt der neuesten Generation mit VF-Technologie, die den Transport schwerer Lasten sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße mit einem um 30% geringeren Reifendruck als bei einem Standardreifen derselben Größe ermöglicht. Dieser BKT Flotationsreifen kombiniert die VF-Technologie mit zusätzlichen Stahlgürteln, die dem Reifen eine hohe Widerstandskraft gegen Einstiche oder das Eindringen von Fremdkörpern verleihen. V-FLEXA ist nicht nur in der Lage, schwere Lasten bei geringem Reifendruck und voller Sicherheit zu tragen, sondern vermeidet dank der extra großen Kontaktfläche auch die Verdichtung des Bodens durch eine perfekte Gewichtsverteilung. Darüber hinaus weist dieser Reifen hervorragende Selbstreinigungseigenschaften neben Beständigkeit sowie geringem Rollwiderstand auf.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Anhänger

SIZE	Version	USACode	LI/SS	LI/SS DRIVE WHEEL	LI/SS FREE ROLLING	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
VF 560/60 R 22.5	STEEL BELTED	94066629	166 D			AG 16.00		21.9	49.2	21.7	147.9	TL	E11-106R-006763
VF 600/55 R 26.5	STEEL BELTED	94063949	167 D			AG20.00		24.2	52.8	22.8	156.9	TL	E11-106R-006017
VF 600/65 R 26.5	STEEL BELTED	94066056	172 D			AG20.00		24.2	57.2	24.7	172.3	TL	E11-106R-006624
VF 650/55 R 26.5	STEEL BELTED	94065103	171 D			AG 20.00		25.4	54.7	23.3	161.4	TL	E11-106R-006399
VF 710/50 R 26.5	STEEL BELTED	94074839	176 D	176 D	176 D	AG 24.00		28.6	54.4	23.6	165.1	TL	E11-106R-008833
VF 750/45 R 26.5	STEEL BELTED	94074822	176 D	176 D	176 D	AG 24.00		29.7	53.1	23	161.2	TL	E11-106R-008832
VF 710/50 R 30.5	STEEL BELTED	94074846	178 D	178 D	178 D	AG 24.00		28.6	58.5	25.7	177.6	TL	E11-106R-008831
VF 750/60 R 30.5	STEEL BELTED	94073139	187 D	187 D	187 D	AG 24.00		30.7	66.1	28.7	200.2	TL	E11-106R-008147
VF 750/60 R 30.5	STEEL BELTED	94073139	187 D	187 D	187 D	AG 24.00		30.7	66.1	28.7	200.2	TL	E11-106R-008147

Printed on 19.05.2024 05:27

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..