

AGRIMAX TURF RT 333 - Especificaciones técnicas



Description

El AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) es un neumático radial diseñado para pequeños tractores utilizados para aplicaciones de jardinería, viñedos y huertos. Su diseño de hombro redondeado ofrece una baja compactación del suelo y lo hace extremadamente delicado sobre el terreno. Su exclusiva banda de rodadura extraprofunda (R-3+) y el diseño especial con bloques direccionales ofrecen una excelente tracción tanto en el campo como en carretera, así como una mayor duración del ciclo de vida útil del neumático. El AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) garantiza unas magníficas propiedades de autolimpieza y, gracias a su reducida resistencia a la rodadura, permite un significativo ahorro de combustible.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Maquina para la recogida de fruta •
Minitractor • Vendimiadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	300/70 R 20
LI/SS	110 A8/110 B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	295
Overall Diameter (mm)	952
Static Loaded Radius (mm)	431
Rolling Circumference (mm)	2826
SRI (mm)	450
Rim Rec	W9
Rim Alt	W10
ECE	E11-106R-006943

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	585	680	775	870	965	1060
40	585	680	775	870	965	1060
30	625	730	830	935	1035	1135
10 LT	785	915	1045	1170	1300	1425
10 HT	625	730	830	935	1035	1135

Printed on 18/05/2024 18:35

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..