

AGRIMAX TERIS - Spécifications techniques



Description

Les moissonneuses-batteuses de grande puissance d'aujourd'hui demandent des pneus qui soient en mesure de supporter des engins et des charges lourdes sans endommager les cultures. BKT s'engage à vous offrir des solutions de pneus radiaux à l'avant-garde pour augmenter le rendement de votre récolte. AGRIMAX TERIS est le partenaire idéal pour vos opérations combinées. Il se distingue de par d'une excellente traction et d'une capacité de charge élevée en assurant les meilleures performances pour toutes les opérations de la récolte. La protection particulière du flanc et l'épaule renforcée augmentent la résistance – et donc un cycle de vie plus long du pneu – aussi dans les conditions pénibles, même en présence de chaumes acérés.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Machine à récolter le coton • Moissonneuse

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	650/75 R 32 CHO
LI/SS	172 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94032860
Section Width (inch)	26.4
Overall Diameter (inch)	70.7
Static Loaded Radius (inch)	32.1
Rolling Circumference (inch)	211.7
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B ; DW 23 B
ECE	E4-106R-001425

Load capacity (lbs)

mph / psi	12	15	20	23	29	35	41	46
30	6390	7360	9030	9870	10840	11810	12790	13890
25	6390	7360	9030	9870	10840	11810	12790	13890
20	6840	7880	9670	10560	11610	12640	13690	14870
10 Cyc	10550	12150	14900	16280	17880	19490	21090	22920
5 Cyc	11510	13260	16260	17760	19510	21250	23000	25000

Printed on 19/05/2024 12:42

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..