

AGRIMAX TURF RT 333 - Spécifications techniques



Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) est un pneu radial conçu pour les petits tracteurs utilisés dans le jardinage, les vignobles et les vergers. Sa conception à épaulement arrondi permet un faible compactage du sol et le rend extrêmement délicat sur le terrain. Sa bande de roulement extra-profonde (R-3+) et sa conception spéciale à blocs directionnels lui assurent une excellente traction dans les champs et sur la route, ainsi qu'une durée de vie prolongée du pneu. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) dispose de grandes propriétés autonettoyantes et permet, grâce à sa faible résistance au roulement, de réaliser d'importantes économies de carburant.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Tracteur pour vergers • Micro tracteur •
Machine à vendanger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	380/70 R 24
LI/SS	125 A8/125 B

Dimensions US Standard

Usa code	94068838
Section Width (inch)	15
Overall Diameter (inch)	46.9
Static Loaded Radius (inch)	21
Rolling Circumference (inch)	139.3
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11 ; W 13
ECE	E11-106R-007112

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	2010	2340	2660	2990	3320	3640
25	2010	2340	2660	2990	3320	3640
20	2150	2510	2860	3210	3570	3910
5 LT	2690	3140	3580	4020	4460	4890
5 HT	2150	2510	2860	3210	3570	3910

Printed on 18/05/2024 17:16

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..