

AGRIMAX V-FLECTO - Spécifications techniques



Description

AGRIMA V-FLECTO est la réponse de BKT aux exigences complexes en termes de technologie et performance pour les tracteurs de forte puissance. Ce pneu est parfait pour les travaux des champs et les applications de transport grâce au compactage réduit du sol et les propriétés d'auto-nettoyage. Conçu avec la technologie VF exclusive, Agrimax V-FLECTO supporte des charges lourdes avec des pressions de gonflage plus basses à des grandes vitesses. Le pneu est marqué NRO (Option Jante Étroite), ceci vous permet d'utiliser une jante standard. BKT a conçu ce pneu avec une géométrie optimisée pour assurer un confort de conduite amélioré dans les champs et sur route ainsi qu'une consommation réduite de carburant.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Tracteur de forte puissance

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 600/65 R 34 NRO
LI/SS	169 D

Dimensions US Standard

Usa code	94070275
Section Width (inch)	23.5
Overall Diameter (inch)	64.7
Static Loaded Radius (inch)	28.8
Rolling Circumference (inch)	195
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B
Narrow Rim option	DW 18 L
ECE	E11-106R-007603
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	5360	6170	7100	7910	8840	9660	10820	11630
From 40 to 25	5890	6780	7800	8700	9720	10610	11890	12790
20	6010	6910	7960	8870	9920	10820	12140	13040
12	6120	7050	8110	9050	10110	11030	12370	13290
5	6470	7460	8590	9570	10690	11680	13080	14060
*Upto 5 Cyc with front loader	8240	9490	10920	12180	13610	14860	16650	17900
5 HT	6010	6910	7960	8870	9920	10820	12140	13040

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 19/05/2024 00:40

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..