

## AGRIMAXFACTOR - Spécifications techniques



### Description

AGRIMAXFACTOR est la toute nouvelle série 70 de BKT pour les tracteurs, idéale tant pour le transport que pour le travail du sol. Le dessin de la bande de roulement a été amélioré par une longueur augmentée et une orientation modifiée des crampons, ce qui assure une meilleure maniabilité sur la route. L'angle réduit des crampons signifie moins de résistance au roulement, tandis que la surface de contact au sol accrue de 5% réduit considérablement la perception subjective du bruit dans la cabine - les deux caractéristiques sont synonymes de plus de confort pour le conducteur. De plus, la carcasse robuste en polyester offre une excellente stabilité latérale et une réponse plus rapide de la direction, même pour opérer à grande vitesse élevée ou pour les services lourds. Les résultats de freinage du pneu sur surface mouillée sont excellents.

En bref, les principaux avantages de AGRIMAXFACTOR sont une grande maniabilité combinée à un confort de conduite exceptionnel à bien des égards, ainsi qu'une excellente durabilité - toutes les exigences particulières des machines de plus en plus lourdes et, enfin et surtout, des batteries plus lourdes des véhicules électriques. Le flanc exclusif présente le logo "E-READY" parfaitement aligné qui souligne bien l'engagement de BKT pour la mobilité électrique.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agriculture: Tracteur

Version	STANDARD
Type	TL

<b>Tyre Size</b>	380/70 R 24
<b>LI/SS</b>	125 D / 128A8

## Dimensions International Standard

<b>Section Width (mm)</b>	380
<b>Overall Diameter (mm)</b>	1190
<b>Static Loaded Radius (mm)</b>	538
<b>Rolling Circumference (mm)</b>	3524
<b>SRI (mm)</b>	550
<b>Rim Rec</b>	W 12
<b>Rim Alt</b>	W 11 ; W 13
<b>ECE</b>	E11-106R-007644
<b>TRA Code</b>	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	910	1060	1205	1355	1505	1650
50	955	1115	1270	1425	1580	1735
40	1000	1160	1325	1485	1650	1810
30	1045	1220	1390	1560	1730	1900
10 LT	1220	1420	1620	1820	2020	2215
10 HT	1045	1220	1390	1560	1730	1900

Printed on 19/05/2024 14:39

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..