

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Spécifications techniques



Description

RIDEMAX IT 697 M+S est la réponse parfaite aux exigences des exploitants sous contrat actuels dans le secteur de l'agriculture pour les travaux à effectuer en période hivernale. Le pneu est idéal pour les services voieries des municipalités. Ce pneu hivernal pour tracteurs garantit une adhérence parfaite pour toutes les opérations sur sols gelés et enneigés, sans aucun besoin de chaînes à neige. Grâce aux rainures de la bande de roulement et à la carcasse robuste, le tracteur offre une grande stabilité et un bon confort de conduite aussi à des vitesses élevées. Le dessin de la bande de roulement a été particulièrement développé pour le service lourd en assurant.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Tracteur

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/65 R 38 IND
LI/SS	166 D/170 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94062812
Section Width (inch)	23.2
Overall Diameter (inch)	68.7
Static Loaded Radius (inch)	31.3
Rolling Circumference (inch)	209.3
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	DW 20 B
ECE	E11-106R-005855

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	5490	6780	7950	9230	10390	11680
30	5930	7320	8590	9980	11230	12620
25	6220	7670	8990	10450	11770	13230
20	6590	8130	9530	11080	12480	14020

Printed on 18/05/2024 19:22

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..