

## RIDEMAX IT 697 (M+S) - Fiche de données



### Description

RIDEMAX IT 697 M+S est la réponse parfaite aux exigences des exploitants sous contrat actuels dans le secteur de l'agriculture pour les travaux à effectuer en période hivernale. Le pneu est idéal pour les services voieries des municipalités. Ce pneu hivernal pour tracteurs garantit une adhérence parfaite pour toutes les opérations sur sols gelés et enneigés, sans aucun besoin de chaînes à neige. Grâce aux rainures de la bande de roulement et à la carcasse robuste, le tracteur offre une grande stabilité et un bon confort de conduite aussi à des vitesses élevées. Le dessin de la bande de roulement a été particulièrement développé pour le service lourd en assurant.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agriculture: Tracteur

| SIZE            | Version  | LI/SS         | RIM REC | RIM ALT           | SW  | OD   | SLR | RC   | SRI | Type | TKPH | ECE             |
|-----------------|----------|---------------|---------|-------------------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----------------|
| 460/70 R 24 IND | STANDARD | 157A8/152D    | DW 15 L | DW14 L ; DW 16L   | 465 | 1254 | 571 | 3772 | 600 | TL   |      | E11-106R-006840 |
| 540/70R24 IND   | STANDARD | 170D/175A8    | DW 16 L | DW18 L            | 535 | 1370 | 625 | 4181 | 650 | TL   |      | E11-106R-007933 |
| 480/65 R 28 IND | STANDARD | 149 D/154 A8  | DW 15 L | DW 14 L ; DW 16 L | 480 | 1335 | 615 | 4088 | 650 | TL   |      | E11-106R-006159 |
| 540/65 R28 IND  | STANDARD | 155 D/160 A8  | W 16 L  | W 18              | 530 | 1413 | 642 | 4276 | 675 | TL   |      | E11-106R-004076 |
| 600/65 R 28 IND | STANDARD | 165 A8/160 D  | W 18 L  | DW 20 B           | 591 | 1491 | 684 | 4509 | 700 | TL   |      | E11-106R-006760 |
| 540/65 R 30 IND | STANDARD | 156 D/161 A8  | W 16 L  | W 18              | 530 | 1464 | 672 | 4445 | 700 | TL   |      | E11-106R-003015 |
| 600/70 R 30 IND | STANDARD | 166 D/171 A8  | DW 18 L | DW 20 B           | 600 | 1600 | 688 | 4820 | 750 | TL   | 1    | E11-106R-005177 |
| 600/65 R 38 IND | STANDARD | 166 D/170 A8  | DW 18 L | DW 20 B           | 590 | 1745 | 795 | 5315 | 825 | TL   |      | E11-106R-005855 |
| 650/65 R 38 IND | STANDARD | 170 D/175 A8  | DW 20 B | DW 18 L           | 645 | 1811 | 823 | 5514 | 875 | TL   | 1    | E11-106R-004078 |
| 650/85 R 38 IND | STANDARD | 178 D/ 183 A8 | DW 23 B | DW 20 B ; DW 21 B | 709 | 2071 | 974 | 6280 | 975 | TL   |      | E11-106R-006761 |
| 710/70 R 38 IND | STANDARD | 177D / 182A8  | DW 23 B | DW 25 B           | 716 | 1959 | 900 | 5950 | 925 | TL   |      | E11-106R-006762 |
| 650/65 R 42 IND | STANDARD | 171 D/176 A8  | DW 20 B | DW 18 L           | 645 | 1920 | 880 | 5869 | 925 | TL   |      | E4-106R-002659  |
| 710/70 R 42 IND | STANDARD | 180 D/185 A8  | DW23 B  |                   | 716 | 2068 | 926 | 6264 | 975 | TL   | 1    | E11-106R-005178 |

Printed on 18/05/2024 21:40

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..