

EARTHMAX SR 423 - Scheda tecnica



Description

EARTHMAX SR 423 è uno pneumatico radiale All Steel idoneo per una serie di applicazioni, incluse le operazioni nelle cave, di trasporto e forestiere. Il disegno non direzionale del battistrada assicura trazione e stabilità eccellenti su qualsiasi tipo di terreno. Lo pneumatico è ideale per il trasporto di carichi pesanti. La carcassa robusta **All Steel** si distingue per la straordinaria resistenza all'usura nonché l'ottima resistenza contro tagli e forature. Il battistrada rinforzato e il disegno della spalla contribuiscono ad un ciclo di vita prolungato anche in condizioni di servizio pesante.

UM

International Standard

Construction



RADIAL

Machinery

OTR: Carro con cassone ribaltabile

SIZE	Version	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	Type
10.00 R 20	STANDARD	149/146 J	7.50	8.00	270	1065	TT
11.00 R 20	STANDARD	152/149 J	8.00	8.50	285	1100	TT
12.00 R 20	STANDARD	154/150 J	8.50	9.00	302	1132	TT
12.00 R 24 (325/95 R 24)	STANDARD	160/156 K	8.50		318	1243	TT
325/95 R 24 (12.00 R 24)	STANDARD	160/156 K	8.50		318	1243	TT

Printed on 19/05/2024 04:57

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..