

## AGRIMAX FORCE - Especificações técnicas



### Description

AGRIMAX FORCE, o produto de ponta da BKT, é um pneu radial devidamente projetado para aplicações de tratamento do terreno, de transporte e de colheita com tratores de elevada potência, garantindo máximas prestações e eficiência. Com a tecnologia IF, este pneu permite-lhe transportar cargas pesadas a pressões de enchimento inferiores em comparação com o pneu estandarte reduzindo a compactação do solo. AGRIMAX FORCE é dotado de talão reforçado e assegura uma tração maior, propriedades de autolimpeza e economia de combustível, bem como uma experiência de condução confortável.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Ceifeira • Trator de alta potencia

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	IF 650/65 R 34 CFO
LI/SS	161 D

## Dimensions US Standard

Usa code	94040742
Section Width (inch)	25.6
Overall Diameter (inch)	67.3
Static Loaded Radius (inch)	30.1
Rolling Circumference (inch)	199.9
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 20 B
ECE	E4-106R-001826
TRA Code	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	5190	6120	6940	7790	8530	9270
From 40 to 25	5710	6720	7640	8560	9380	10200
20	5930	6990	7940	8910	9750	10600
12	6160	7250	8240	9250	10130	11010
5	7240	8530	9700	10870	11900	12940
Upto 20 Cyc	7420	8740	9920	11130	12190	13250
Upto 10 Cyc	8840	10420	11840	13270	14540	15800
Upto 5 Cyc	9700	11430	12980	14550	15940	17330
5HT	5930	6990	7940	8910	9750	10600

Printed on 19/05/2024 18:52

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..