

AGRIMAX TERIS - Especificações técnicas



Description

As ceifeiras-debulhadoras de elevada potência atuais exigem pneus capazes de suportar máquinas e cargas pesadas sem prejudicar as culturas. A BKT compromete-se a oferecer-lhe soluções de pneus radiais na vanguarda para aumentar o rendimento da sua colheita. AGRIMAX TERIS é o parceiro ideal para as suas operações combinadas. As suas características essenciais são uma tração excelente e uma capacidade de carga elevada que fornecem os melhores desempenhos em termos de operação de colheita. A proteção do flanco e os ombros arredondados contribuem a aumentar a resistência - prolongando portanto o ciclo de vida do produto - também em condições severas e em presença de restolhos no campo.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Colhedora de algodão • Ceifeira

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	620/75 R 26 CHO
LI/SS	166 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	625
Overall Diameter (mm)	1590
Static Loaded Radius (mm)	730
Rolling Circumference (mm)	4851
SRI (mm)	750
Rim Rec	DW 20 B
ECE	E4-106R-001419

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
50	2440	2810	3445	3765	4135	4505	4880	5300
40	2440	2810	3445	3765	4135	4505	4880	5300
30	2615	3010	3690	4030	4430	4825	5225	5675
15 Cyc	4025	4635	5685	6210	6825	7435	8050	8745
10 Cyc	4390	5060	6205	6775	7445	8110	8780	9540

Printed on 19/05/2024 17:55

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..