

## AGRIMAX TERIS - Especificações técnicas



### Description

As ceifeiras-debulhadoras de elevada potência atuais exigem pneus capazes de suportar máquinas e cargas pesadas sem prejudicar as culturas. A BKT compromete-se a oferecer-lhe soluções de pneus radiais na vanguarda para aumentar o rendimento da sua colheita. AGRIMAX TERIS é o parceiro ideal para as suas operações combinadas. As suas características essenciais são uma tração excelente e uma capacidade de carga elevada que fornecem os melhores desempenhos em termos de operação de colheita. A proteção do flanco e os ombros arredondados contribuem a aumentar a resistência - prolongando portanto o ciclo de vida do produto - também em condições severas e em presença de restolhos no campo.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Colhedora de algodão • Ceifeira

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	IF 710/75 R 34 CFO
LI/SS	184 A8/B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	716
Overall Diameter (mm)	1930
Static Loaded Radius (mm)	870
Rolling Circumference (mm)	5852
SRI (mm)	900
Rim Rec	DW 25 B
ECE	E11-106R-004899

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
50	3510	4050	4590	5220	5760	6390	7110	7650	8370	9000
40	3510	4050	4590	5220	5760	6390	7110	7650	8370	9000
30	3760	4335	4915	5590	6165	6840	7610	8190	8960	9630
15 Cyc*	5795	6685	7575	8615	9505	10545	11735	12625	13815	14850
10 Cyc*	6320	7290	8265	9400	10370	11505	12800	13770	15070	16200

\* - \* For 15 & 10 Cyc application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 19/05/2024 05:02

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..