

# **AGRIMAXFACTOR - Especificações técnicas**



### Description

AGRIMAXFACTOR é a novíssima série 70 da BKT para tratores, perfeita tanto para transporte como para lavoura. O design melhorado do piso, com um maior comprimento e uma orientação diferente dos blocos, representa uma melhor capacidade de rodagem. O ângulo reduzido dos blocos assegura uma menor resistência ao rolamento, enquanto o aumento em 5 % da área de contacto com o solo reduziu significativamente a perceção do ruído na cabina – as suas características garantem mais conforto. Além disso, a forte lona de carcaça em poliéster proporciona uma excelente estabilidade lateral e uma resposta de direção mais rápida mesmo para operações de alta velocidade ou serviço intensivo. Os resultados de travagem em superfícies molhadas são excelentes. Em resumo, as características gerais da AGRIMAXFACTOR são uma excelente manobrabilidade em combinação com conforto de condução e fantástica durabilidade - exigidos por máquinas cada vez mais pesadas, incluindo o maior peso das baterias do veículos elétricos. A parede lateral exclusiva apresenta o logótipo "E-READY" perfeitamente alinhado, frisando o empenho da BKT na mobilidade elétrica.

#### UM

**US Standard** 

### Construction



₩ RADIAL

#### **Machinery**

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Туре	TL
Tyre Size	580/70 R 42

LI/SS 158 D/161 A8

## **Dimensions US Standard**

Usa code	94075836		
Section Width (inch)	22.7		
Overall Diameter (inch)	74		
Static Loaded Radius (inch)	33.7		
Rolling Circumference (inch)	224.1		
Rim Rec	W 18 L		
Rim Alt	DW18L;DD18L		
ECE	E11-106R-0010076		
TRA Code	R1W		

# Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
40	5160	6000	6840	7680	8530	9370
30	5420	6300	7190	8080	8960	9840
25	5610	6530	7450	8370	9280	10200
15	5930	6900	7870	8840	9810	10780
5 LT	6910	8040	9170	10300	11430	12550
5 HT	5930	6900	7870	8840	9810	10780

#### Printed on 19/05/2024 10:30

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..