

## AGRIMAXFACTOR - Especificações técnicas



### Description

AGRIMAXFACTOR é a novíssima série 70 da BKT para tratores, perfeita tanto para transporte como para lavoura. O design melhorado do piso, com um maior comprimento e uma orientação diferente dos blocos, representa uma melhor capacidade de rodagem. O ângulo reduzido dos blocos assegura uma menor resistência ao rolamento, enquanto o aumento em 5 % da área de contacto com o solo reduziu significativamente a percepção do ruído na cabina – as suas características garantem mais conforto. Além disso, a forte lona de carcaça em poliéster proporciona uma excelente estabilidade lateral e uma resposta de direção mais rápida mesmo para operações de alta velocidade ou serviço intensivo. Os resultados de travagem em superfícies molhadas são excelentes. Em resumo, as características gerais da AGRIMAXFACTOR são uma excelente manobrabilidade em combinação com conforto de condução e fantástica durabilidade – exigidos por máquinas cada vez mais pesadas, incluindo o maior peso das baterias do veículos elétricos. A parede lateral exclusiva apresenta o logótipo "E-READY" perfeitamente alinhado, frisando o empenho da BKT na mobilidade elétrica.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	710/70 R 42
LI/SS	173 D/176 A8

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	716
Overall Diameter (mm)	2061
Static Loaded Radius (mm)	935
Rolling Circumference (mm)	6198
SRI (mm)	975
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 25 B
ECE	E11-106R-007526
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	3055	3510	4030	4550	5070	5590	6110	6500
50	3210	3690	4235	4780	5325	5870	6420	6825
40	3340	3835	4405	4970	5540	6110	6675	7100
30	3515	4040	4635	5235	5835	6430	7030	7475
10 LT	4095	4705	5405	6100	6795	7495	8190	8710
10 HT	3515	4040	4635	5235	5835	6430	7030	7475

Printed on 19/05/2024 15:17

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..