

EARTHMAX SR 46 - Dados técnicos



Description

Earthmax SR 46 para dumper rígidos é a resposta inovadora aos ambientes rochosos, abrasivos e hostis das minas. Este pneu foi especialmente projetado para o transporte de cargas pesadas e proporciona uma resistência excepcional a cortes e lacerações, bem como um ciclo de vida mais prolongado do produto. A carcaça e os cintos All Steel asseguram uma proteção extraordinária contra colisões, solicitações e furos para maximizar as horas de trabalho e aumentar a produtividade. Earthmax SR 46 é caracterizado por um desenho especial do piso do pneu, dotado de barras caracterizadas por blocos, com espaços ao longo da circunferência. Isto permite-lhes atingir ótimas prestações em curva com o mínimo dano na parte exterior do piso do pneu.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Dumper Rígido

SIZE	Version	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TKPH
27.00 R 49	CUT RESISTANT COMPOUND	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	746	2688	1225	8165	TL	455
27.00 R 49	HEAT RESISTANT COMPOUND	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	746	2688	1225	8165	TL	655
27.00 R 49	STANDARD COMPOUND	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	746	2688	1225	8165	TL	590
30.00 R 51	CUT RESISTANT COMPOUND	E4	**	230 B	22.00/4.5		835	2895	1300	8800	TL	500
30.00 R 51	HEAT RESISTANT COMPOUND	E4	**	230 B	22.00/4.5		835	2895	1300	8800	TL	725
30.00 R 51	STANDARD COMPOUND	E4	**	230 B	22.00/4.5		835	2895	1300	8800	TL	610
33.00 R 51	CUT RESISTANT COMPOUND	E4	**	235 B	24.00/5.0		905	3050	1401	9377	TL	558
33.00 R 51	HEAT RESISTANT COMPOUND	E4	**	235 B	24.00/5.0		905	3050	1401	9377	TL	800
33.00 R 51	STANDARD COMPOUND	E4	**	235 B	24.00/5.0		905	3050	1401	9377	TL	697

Printed on 19/05/2024 07:36

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..