

MULTIMAX MP 527 - Especificações técnicas



Description

MULTIMAX MP 527 é um pneu radial versátil projetado para levantadores telescópicos e pás compactas nas aplicações agroindustriais. O pneu apresenta um desenho de blocos que garante uma excelente tração mesmo nas superfícies mais duras em qualquer condição de serviço. O flanco robusto do pneu assegura uma estabilidade extraordinária em modalidade de levantamento. MULTIMAX MP 527 também se destaca pelo composto robusta resistente aos furos e aos lacerações e uma vida operacional do pneu mas longa.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Carregadora compacta • Levantador telescópico

Industrial: Carregadora compacta • Levantador telescópico

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	460/70 R 24 IND (17.5L R 24)
LI/SS	159 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	465
Overall Diameter (mm)	1254
Static Loaded Radius (mm)	574
Rolling Circumference (mm)	3801
SRI (mm)	600
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 14 L ; DW 16 L
ECE	E11-106R-002983

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0	4.2	4.4
50	2100	2495	2845	3240	3635	3895	4375	-	-
40	2100	2495	2845	3240	3635	3895	4375	-	-
30	2250	2675	3050	3470	3890	4170	4685	-	-
25	2335	2775	3160	3600	4035	4330	4860	-	-
10 Cyc.	2565	3155	3710	4270	4860	5285	5975	6305	6565
Static	3930	4835	5690	6545	7450	8105	9160	9665	10065

Printed on 19/05/2024 15:29

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..