

RIDEMAX FL 693 M - Especificações técnicas



Description

RIDEMAX FL 693 M é o pneu ideal para quem tem de percorrer frequentemente troços rodoviários com reboques/cisternas móveis. Realizado para uma utilização de 75% na estrada, RIDEMAX FL 6936 M mostra prestações excelentes na estrada, dando a prioridade ao conforto e às propriedades de auto limpeza. O índice de velocidade classe D/E da gama é sinónimo de velocidades mais elevadas em percursos rodoviários com enorme poupança de tempo. A baixa resistência ao rolamento contribui para um consumo menor de combustível, enquanto o talão reforçado e os cintos de aço asseguram maior durabilidade.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Cisterna móvel • Reboque

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	500/45 R 22.5
LI/SS	146 D/143 E

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	503
Overall Diameter (mm)	1022
Static Loaded Radius (mm)	455
Rolling Circumference (mm)	3114
SRI (mm)	500
Rim Rec	AG 16.00
ECE	E4-106R-000786

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1000	1120	1390	1585	1830	2075	2265	2480	2725
65	1095	1230	1530	1740	2010	2280	2490	2730	3000
50	1330	1490	1855	2110	2435	2760	3015	3305	3630
40	1495	1675	2085	2370	2735	3105	3390	3715	4080
25	1735	1945	2420	2750	3180	3605	3935	4315	4740
10	1975	2215	2755	3135	3620	4105	4485	4915	5400

Printed on 19/05/2024 09:43

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..