

RIDEMAX FL 693 M - Especificações técnicas



Description

RIDEMAX FL 693 M é o pneu ideal para quem tem de percorrer frequentemente troços rodoviários com reboques/cisternas móveis. Realizado para uma utilização de 75% na estrada, RIDEMAX FL 6936 M mostra prestações excelentes na estrada, dando a prioridade ao conforto e às propriedades de auto limpeza. O índice de velocidade classe D/E da gama é sinónimo de velocidades mais elevadas em percursos rodoviários com enorme poupança de tempo. A baixa resistência ao rolamento contribui para um consumo menor de combustível, enquanto o talão reforçado e os cintos de aço asseguram maior durabilidade.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Cisterna móvel • Reboque

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	560/60 R 22.5
LI/SS	161 D/158 E

Dimensions US Standard

Usa code	94037247
Section Width (inch)	21.4
Overall Diameter (inch)	49
Static Loaded Radius (inch)	21.6
Rolling Circumference (inch)	148.3
Rim Rec	AG 16.00
Rim Alt	16.00 ; 17.00 ; AG 20.00
ECE	E4-106R-000630

Load capacity (lbs)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3430	3850	4780	5430	6280	7120	7780	8530	9370
40	3730	4190	5200	5920	6830	7750	8470	9280	10200
30	4520	5070	6300	7160	8280	9390	10250	11240	12350
25	5070	5690	7080	8050	9290	10550	11520	12620	13870
15	5890	6610	8220	9350	10800	12260	13380	14670	16110
5	6700	7530	9370	10650	12300	13950	15230	16710	18350

Printed on 19/05/2024 10:47

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..