

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Especificações técnicas



Description

RIDEMAX IT 697 M+S é a resposta perfeita às exigências das empresas modernas sob contrato no segmento da agricultura para as operações no período invernal. É perfeito para aplicações de transporte e de municipalidade. Este pneu invernal para tratores garante uma aderência perfeita em todas as operações em terrenos cobertos de gelo e de neve, sem nenhuma necessidade de utilizar correntes de neve. Graças às ranhuras do piso do pneu e ao composto especial, o trator conduz-se com grande estabilidade mesmo as altas velocidades. O desenho do piso do pneu foi concebido particularmente para as operações de serviço pesadas e assegura uma baixa resistência ao rolamento além de ótima estabilidade.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	540/65 R28 IND
LI/SS	155 D/160 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	530
Overall Diameter (mm)	1413
Static Loaded Radius (mm)	642
Rolling Circumference (mm)	4276
SRI (mm)	675
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 18
ECE	E11-106R-004076

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	1820	2250	2635	3060	3450	3875
50	1965	2425	2845	3305	3725	4185
40	2115	2610	3060	3555	4005	4500
30	2185	2695	3160	3675	4140	4650

Printed on 18/05/2024 17:28

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..