

V-FLEXA - Especificações técnicas



Description

V-FLEXA é um pneu radial devidamente projetado para reboques agrícolas. É um produto Flotation de última geração, dotado da tecnologia VF, que permite o transporte de cargas pesadas, tanto no campo como na estrada com uma pressão de ar inferior de 30% em relação à do pneu padrão com as mesmas dimensões. Cintos de aço conferem maior resistência à carcaça contra agressões. V-FLEXA não só suporta cargas pesadas em total segurança, mas também evita a compactação do solo graças à distribuição perfeita do peso. Além disso, V-FLEXA proporciona ótimas propriedades de autolimpagem, durabilidade e baixa resistência ao rolamento.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Reboque

| | |
|--------------------|------------------|
| Version | STEEL BELTED |
| Type | TL |
| Tyre Size | VF 710/50 R 30.5 |
| LI/SS | 178 D |
| LI/SS DRIVE WHEEL | 178 D |
| LI/SS FREE ROLLING | 178 D |

Dimensions US Standard

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Usa code | 94074846 |
| Section Width (inch) | 28.6 |
| Overall Diameter (inch) | 58.5 |
| Static Loaded Radius (inch) | 25.7 |
| Rolling Circumference (inch) | 177.6 |
| Rim Rec | AG 24.00 |
| ECE | E11-106R-008831 |

Load capacity (lbs)

| mph / psi | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 46 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45 | 6020 | 7690 | 9030 | 10540 | 11900 | 13550 | 15050 |
| 40 | 6620 | 8440 | 9930 | 11580 | 13070 | 14890 | 16540 |
| 30 | 7740 | 9880 | 11610 | 13550 | 15290 | 17420 | 19350 |
| 25 | 8540 | 10880 | 12800 | 14940 | 16860 | 19210 | 21330 |
| 5 | 10850 | 13840 | 16270 | 18990 | 21430 | 24410 | 27120 |

Printed on 19/05/2024 13:22

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..