

AGRIMAX FORCE - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX FORCE, produsul de ultimă generație al BKT, este o anvelopă radială special concepută pentru aplicații de cultivare a solului, transport și recoltare cu tractoare și combine de mare putere, asigurând performanță și eficiență de top. Datorită tehnologiei sale IF, această anvelopă poate suporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu o anvelopă standard, reducând compactarea solului. AGRIMAX FORCE are un talon ranforsat și oferă tracțiune îmbunătățită, proprietăți de auto-curățare superioare și economie de combustibil, pe lângă experiența confortabilă la condus.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare • Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	IF 420/85 R 38
LI/SS	155 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	419
Overall Diameter (mm)	1670
Static Loaded Radius (mm)	780
Rolling Circumference (mm)	5017
SRI (mm)	800
Rim Rec	DW 14 L
Rim Alt	DW 15 L
ECE	E11-106R-004897
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	1655	1900	2180	2465	2745	3030	3310	3525
from 65 to 40	1820	2090	2400	2710	3020	3330	3640	3875
30	1890	2170	2495	2815	3140	3460	3785	4030
20	1965	2255	2590	2925	3260	3595	3930	4185
10	2310	2650	3045	3440	3835	4225	4620	4920
*Upto 10 Cyc with front loader	2545	2925	3360	3790	4225	4660	5095	5425
10 HT	1890	2170	2495	2815	3140	3460	3785	4030

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/18/2024 6:59 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..