

## AGRIMAX RT 765M - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX RT 765M, o anvelopă din seria BKT 70, este potrivită pentru tractoare de ultimă generație pentru mai multe aplicații în condiții grele, cum ar fi cultivarea solului, transportul pe câmp și cel rutier, recoltarea podgoriilor și pulverizare. Un punct de contact lat asigură cea mai bună tracțiune și cel mai bun confort posibil pe toate suprafețele în orice moment. Această anvelopă oferă proprietăți excelente de auto-curățare și compactare redusă a solului. Sunt disponibile două dimensiuni cu tehnologia pe bază de curele de oțel.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Tractor • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	SPECIAL
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	710/70 R 42
LI/SS	173D/176A8

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94066476
Lățimea secțiunii (inch)	28.2
Overall Diameter (inch)	81.1
Static Loaded Radius (inch)	36.3
Rolling Circumference (inch)	243.1
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 25 B
ECE	E11-106R-006018
TRA Code	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	6730	7740	8880	10030	11180	12320	13470	14330
30	7080	8130	9340	10540	11740	12940	14150	15050
25	7390	8480	9730	10990	12250	13500	14760	15700
15	7750	8910	10220	11540	12860	14170	15500	16480
5 LT	9030	10370	11920	13450	14980	16520	18050	19200
5 HT	7750	8910	10220	11540	12860	14170	15500	16480

Imprimat pe 5/19/2024 1:59 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..