

AGRIMAX TERIS - Specificații tehnice



Descriere

Mașinile de recoltat de mare putere de astăzi necesită anvelope capabile să suporte echipamente grele și încărcături fără a deteriora recoltele. BKT se angajează să vă ofere anvelope radiale cu tehnologie de ultimă oră pentru a vă ajuta să creșteți randamentul. AGRIMAX TERIS este partenerul potrivit pentru toate operațiunile mixte. Proprietățile excelente de tracțiune și capacitatea mare de încărcare sunt caracteristicile sale esențiale, oferind cea mai bună performanță în toate operațiunile de recoltare. Protecția specială a peretelui lateral și muchia ranforsată măresc rezistența, prelungind astfel ciclul de viață al produsului și în condiții dificile și dacă există miriște pe câmp.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de cules bumbac • Mașină de recoltare

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	750/65 R 26 CHO (28L R 26)
LI/SS	166 A8/B

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	764
Overall Diameter (mm)	1636
Static Loaded Radius (mm)	713
Rolling Circumference (mm)	4908
SRI (mm)	750
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 23 B
ECE	E4-106R-000810

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4
50	2915	3340	4085	4400	4930	5300
40	2915	3340	4085	4400	4930	5300
30	3125	3580	4370	4715	5280	5675
15 Cyc	4810	5510	6735	7260	8135	8745
10 Cyc	5250	6015	7350	7920	8875	9540

Imprimat pe 5/19/2024 4:49 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..