

AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 540/65 R 28 NRO
LI/SS	154 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	549
Overall Diameter (mm)	1413
Static Loaded Radius (mm)	622
Rolling Circumference (mm)	4160
SRI (mm)	675
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L
Opțiune Jantă îngustă	DW 16 L
ECE	E11-106R-005710
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
70	1910	2250	2555	2865	3135	3410
from 65 to 40	2100	2475	2810	3150	3450	3750
30	2140	2520	2865	3210	3515	3825
20	2180	2570	2920	3275	3585	3900
10	2310	2720	3090	3465	3795	4125
*Upto 10 Cyc with front loader	2940	3465	3930	4410	4830	5250
10 HT	2140	2520	2865	3210	3515	3825

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/19/2024 4:47 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..