

AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 600/60 R 28 NRO
LI/SS	157 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94058495
Lățimea secțiunii (inch)	23.1
Overall Diameter (inch)	56.7
Static Loaded Radius (inch)	24.9
Rolling Circumference (inch)	166.5
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L
Opțiune Jantă îngustă	DW 18 L
ECE	E11-106R-004471
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	4540	5290	6030	6780	7520	8270
from 40 to 25	4990	5820	6640	7450	8270	9095
20	5090	5930	6770	7590	8430	9270
12	5190	6050	6900	7750	8600	9460
5	5490	6390	7300	8190	9090	10000
*Upto 5 Cyc with front loader	6990	8150	9280	10430	11570	12730
5 HT	5090	5930	6770	7590	8430	9270

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/19/2024 7:24 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..