

AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 600/60 R 30 NRO
LI/SS	158 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	595
Overall Diameter (mm)	1485
Static Loaded Radius (mm)	649
Rolling Circumference (mm)	4404
SRI (mm)	700
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L ; DW 21 B
Opțiune Jantă îngustă	DW 18 L
ECE	E11-106R-002979
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
70	2120	2475	2820	3170	3515	3865
from 65 to 40	2335	2720	3100	3485	3865	4250
30	2380	2770	3160	3550	3940	4335
20	2425	2825	3220	3620	4015	4420
10	2565	2990	3410	3830	4250	4675
*Upto 10 Cyc with front loader	3270	3805	4340	4875	5410	5950
10HT	2380	2770	3160	3550	3940	4335

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/19/2024 2:07 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..