

## AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 600/60 R 38 NRO
LI/SS	166 D

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	587
Overall Diameter (mm)	1685
Static Loaded Radius (mm)	757
Rolling Circumference (mm)	5081
SRI (mm)	800
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L
Opțiune Jantă îngustă	DW 18 L
ECE	E11-106R-005021
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	2360	2745	3180	3565	3950	4340	4820
from 65 to 40	2595	3020	3495	3920	4345	4770	5300
30	2645	3080	3560	3995	4430	4865	5405
20	2695	3140	3630	4075	4515	4960	5510
10	2850	3320	3840	4310	4775	5245	5830
*Upto 10 Cyc with front loader	3630	4225	4890	5485	6080	6675	7420
10HT	2645	3080	3560	3995	4430	4865	5405

\* \*For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/19/2024 12:26 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..