

## AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 600/65 R 28 NRO
LI/SS	163 D

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	597
Overall Diameter (mm)	1491
Static Loaded Radius (mm)	655
Rolling Circumference (mm)	4453
SRI (mm)	700
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B
Opțiune Jantă îngustă	DW 18 L
ECE	E11-106R-007602
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.0
70	2265	2620	2975	3375	3690	4000	4440
From 65 to 40	2490	2880	3270	3705	4050	4390	4875
30	2540	2940	3335	3785	4130	4480	4975
20	2590	2995	3400	3855	4210	4565	5070
10	2740	3170	3595	4080	4455	4830	5365
*Upto 10 Cyc with front loader	3485	4030	4575	5190	5665	6145	6825
10 HT	2540	2940	3335	3785	4130	4480	4975

\* \*For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/19/2024 5:16 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..