

AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 600/70 R 34 NRO
LI/SS	170 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94074785
Lățimea secțiunii (inch)	23.7
Overall Diameter (inch)	67.1
Static Loaded Radius (inch)	29.1
Rolling Circumference (inch)	198.4
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B
Opțiune Jantă îngustă	DW 18 B
ECE	E11-106R-008813
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	6020	6980	7940	9030	9990	10950	12040
From 40 to 25	6610	7670	8730	9920	10980	12040	13230
20	6750	7810	8900	10120	11190	12270	13490
12	6880	7970	9070	10320	11410	12510	13760
5	7270	8430	9600	10910	12070	13240	14550
*Upto 5 Cyc with front loader	9260	10740	12210	13890	15370	16840	18520
5 HT	6750	7810	8900	10120	11190	12270	13490

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/19/2024 12:40 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..