

AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 650/65 R 42 NRO
LI/SS	174 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	650
Overall Diameter (mm)	1913
Static Loaded Radius (mm)	852
Rolling Circumference (mm)	5773
SRI (mm)	925
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
Opțiune Jantă îngustă	DW 20 B
ECE	E11-106R-005713
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	3105	3590	4080	4630	5055	5485	6095
from 65 to 40	3415	3950	4485	5090	5560	6030	6700
30	3480	4025	4570	5190	5670	6150	6830
20	3350	4105	4660	5290	5780	6270	6965
10	3755	4345	4930	5595	6115	6630	7370
*Upto 10 Cyc with front loader	4780	5530	6275	7125	7780	8440	9380
10HT	3480	4025	4570	5190	5670	6150	6830

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/19/2024 5:23 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..