

EARTHMAX SR 46 - Specificații tehnice



Descriere

Earthmax SR 46 pentru camioane rigide de transport este răspunsul inovator BKT la mediile miniere severe, abrazive și dure. Această anvelopă a fost special concepută pentru a transporta sarcini grele, oferind rezistență superioară la tăieturi și aşchiere, precum și un ciclu lung de viață al anvelopei. Carcasa și curelele de oțel oferă o protecție extraordinară împotriva șocurilor, oboselii și a penelor pentru a maximiza timpul de funcționare și a spori productivitatea. Earthmax SR 46 are un model special de blocuri de caneluri circumferențiale pentru a optimiza performanța la viraje cu o deteriorare minimă a benzii de rulare.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Autobasculantă rigidă

Versiune	STANDARD COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	30.00 R 51
LI/SS	230 B

Dimensiuni Standard internațional

TKPH	610
Overall Width (mm)	835
Overall Diameter (mm)	2895
Static Loaded Radius (mm)	1300
Rolling Circumference (mm)	8800
Rim Rec	22.00/4.5
Star Rating	**
TRA Code	E4

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	25750	26500	28000	29000	30000	30750	31500	32500	33500

Imprimat pe 5/19/2024 6:54 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..