

## EARTHMAX SR 46 - Specificații tehnice



### Descriere

Earthmax SR 46 pentru camioane rigide de transport este răspunsul inovator BKT la mediile miniere severe, abrazive și dure. Această anvelopă a fost special concepută pentru a transporta sarcini grele, oferind rezistență superioară la tăieturi și aşchiere, precum și un ciclu lung de viață al anvelopei. Carcasa și curelele de oțel oferă o protecție extraordinară împotriva șocurilor, oboselii și a penelor pentru a maximiza timpul de funcționare și a spori productivitatea. Earthmax SR 46 are un model special de blocuri de caneluri circumferențiale pentru a optimiza performanța la viraje cu o deteriorare minimă a benzii de rulare.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

OTR: Autobasculantă rigidă

Versiune	HEAT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	33.00 R 51
LI/SS	235 B

## Dimensiuni Standard internațional

TKPH	800
Overall Width (mm)	905
Overall Diameter (mm)	3050
Static Loaded Radius (mm)	1401
Rolling Circumference (mm)	9377
Rim Rec	24.00/5.0
Star Rating	**
TRA Code	E4

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	30000	30750	32500	33500	34500	35500	36500	37500	38750

Imprimat pe 5/19/2024 4:38 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..