

## MULTIMAX MP 522 - Specificații tehnice



### Descriere

MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Încărcător compact • Încărcător telescopic  
Industrial: Încărcător compact • Încărcător telescopic

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Versiune              | STANDARD                       |
| Tip                   | TL                             |
| Dimensiunea anvelopei | 380/75 R 20 IND<br>(14.5 R 20) |
| LI/SS                 | 148 A8/B                       |

## Dimensiuni US Standard

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Usa code                     | 94045877        |
| Lățimea secțiunii (inch)     | 15.1            |
| Overall Diameter (inch)      | 42.3            |
| Static Loaded Radius (inch)  | 19              |
| Rolling Circumference (inch) | 128             |
| Rim Rec                      | W 12            |
| Rim Alt                      | W 11 ; 11 ; 12  |
| ECE                          | E11-106R-002963 |

## Load capacity (lbs)

| mph / psi | 23   | 29   | 35   | 41    | 46    | 52    | 55    | 58    | 61    | 64    |
|-----------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30        | 3310 | 3900 | 4500 | 5080  | 5680  | 6310  | 6620  | 6940  | -     | -     |
| 25        | 3310 | 3900 | 4500 | 5080  | 5680  | 6310  | 6620  | 6940  | -     | -     |
| 20        | 3550 | 4190 | 4840 | 5490  | 6130  | 6780  | 7100  | 7430  | -     | -     |
| 15        | 3680 | 4350 | 5030 | 5700  | 6370  | 7040  | 7390  | 7720  | -     | -     |
| 5 Cyc.    | 4080 | 4980 | 5890 | 6790  | 7690  | 8600  | 9060  | 9510  | 9960  | 10430 |
| Static    | 6260 | 7650 | 9040 | 10430 | 11820 | 13210 | 13900 | 14590 | 15290 | 15980 |

Imprimat pe 5/19/2024 6:13 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..