

## MULTIMAX MP 522 - Specificații tehnice



### Descriere

MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipulatoarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Încărcător compact • Încărcător telescopic  
Industrial: Încărcător compact • Încărcător telescopic

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	400/70 R 20 IND (16.0/70 R 20)
LI/SS	149 A8/B

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94033829
Lățimea secțiunii (inch)	15.9
Overall Diameter (inch)	42
Static Loaded Radius (inch)	18.7
Rolling Circumference (inch)	125.9
Rim Rec	13
Rim Alt	12 SDC ; 13 SDC ; 14
ECE	E4-106R-002319

## Load capacity (lbs)

mph / psi	23	29	35	41	46	51	58	61	64
30	3440	4090	4660	5300	5950	6380	7160	-	-
25	3440	4090	4660	5300	5950	6380	7160	-	-
20	3690	4380	4990	5690	6370	6830	7670	-	-
15	3820	4540	5180	5900	6610	7090	7960	-	-
5 Cyc	4200	5160	6070	6990	7960	8650	9790	10320	10750
Static	6440	7910	9310	10710	12200	13270	15000	15830	16480

Imprimat pe 5/19/2024 5:09 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..