

MULTIMAX MP 522 - Specificații tehnice



Descriere

MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Încărcător compact • Încărcător telescopic
Industrial: Încărcător compact • Încărcător telescopic

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	480/80 R 26 IND
LI/SS	160 A8/B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94052707
Lățimea secțiunii (inch)	18.9
Overall Diameter (inch)	56.2
Static Loaded Radius (inch)	25.1
Rolling Circumference (inch)	168.8
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 16 L
ECE	E11-106R-002970

Load capacity (lbs)

mph / psi	23	29	32	35	38	41	44	46	49	52
30	5750	6750	7340	7840	8330	8830	9420	9920	-	-
25	5750	6750	7340	7840	8330	8830	9420	9920	-	-
20	6160	7220	7860	8390	8920	9460	10090	10610	-	-
15	6390	7500	8160	8710	9260	9810	10470	11010	-	-
5 Cvc.	7000	8630	9380	10120	11010	11760	12500	13390	14140	14880
Static	10720	13240	14380	15520	16890	18030	19170	20530	21680	22820

Imprimat pe 5/19/2024 8:14 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..