

MULTIMAX MP 522 - Specificații tehnice



Descriere

MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Încărcător compact • Încărcător telescopic
Industrial: Încărcător compact • Încărcător telescopic

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	540/70 R 24 IND
LI/SS	168 A8/B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94052264
Lățimea secțiunii (inch)	20.9
Overall Diameter (inch)	53.8
Static Loaded Radius (inch)	24.1
Rolling Circumference (inch)	162.7
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 18 L
ECE	E11-106R-002967

Load capacity (lbs)

mph / psi	23	29	35	41	46	51	58	61	64
30	5930	7040	8020	9140	10250	10990	12350	-	-
25	5930	7040	8020	9140	10250	10990	12350	-	-
20	6350	7540	8600	9790	10980	11770	13220	-	-
15	6590	7830	8920	10150	11390	12210	13710	-	-
5 Cyc.	7230	8900	10470	12040	13710	14910	16850	17780	18520
Static	11080	13630	16050	18460	21020	22860	25850	27260	28390

Imprimat pe 5/19/2024 4:34 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..