

## RIDEMAX FL 693 M - Specificații tehnice



### Descriere

RIDEMAX FL 693 M este anvelopa radială ideală pentru cei care călătoresc frecvent pe șosea cu remorci/cisterne. Concepută pentru utilizare în proporție de 75% pe șosea, RIDEMAX FL 693 M oferă o performanță excelentă pe drum, acordând prioritate atât confortului, cât și proprietăților de auto-curățare. Clasele de viteză D/E ale gamei reprezintă viteze mai mari la deplasarea pe șosea, ceea ce duce la economii semnificative de timp. Rezistența scăzută la rulare contribuie la un consum mai mic de combustibil, în timp ce talonul ranforsat și curelele de oțel asigură o durabilitate sporită.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Cisternă • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	600/50 R 22.5
LI/SS	159 D/156 E

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94037032
Lățimea secțiunii (inch)	24.1
Overall Diameter (inch)	46.1
Static Loaded Radius (inch)	20.3
Rolling Circumference (inch)	140.7
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-000805

## Load capacity (lbs)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3260	3700	4500	5200	6000	6790	7320	8110	8820
40	3570	4060	4930	5700	6560	7430	8010	8870	9640
30	4320	4910	5960	6890	7950	8990	9690	10750	11670
25	4860	5510	6690	7750	8930	10110	10890	12070	13120
15	5640	6400	7780	8990	10370	11740	12650	14030	15240
5	6430	7300	8860	10250	11810	13370	14420	15970	17360

Imprimat pe 5/19/2024 10:20 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..