

V-FLEXA - Fișa de date



Descriere

V-FLEXA este o anvelopă radială special concepută pentru remorci agricole. Este un produs de flotație de ultimă generație, cu tehnologie VF, care permite transportul de încărcături grele atât pe câmp, cât și pe șosea, cu o presiune de umflare cu 30% mai mică decât cea a unei anvelope standard de aceeași dimensiune. Curelele suplimentare din oțel conferă o rezistență majoră carcasi la impact. V-FLEXA nu doar că suportă sarcini grele în deplină siguranță, dar evită și compactarea solului datorită distribuției perfecte a greutateii. În plus, V-FLEXA are proprietăți excelente de auto-curățare, durabilitate, precum și rezistență scăzută la rulare.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Remorcă

| SIZE | Version | USACode | LI/SS | LI/SS DRIVE WHEEL | LI/SS FREE ROLLING | RIM REC | RIM ALT | SW | OD | SLR | RC | Type | ECE |
|------------------|--------------|----------|-------|-------------------|--------------------|----------|---------|------|------|------|-------|------|-----------------|
| VF 560/60 R 22.5 | STEEL BELTED | 94066629 | 166 D | | | AG 16.00 | | 21.9 | 49.2 | 21.7 | 147.9 | TL | E11-106R-006763 |
| VF 600/55 R 26.5 | STEEL BELTED | 94063949 | 167 D | | | AG20.00 | | 24.2 | 52.8 | 22.8 | 156.9 | TL | E11-106R-006017 |
| VF 600/65 R 26.5 | STEEL BELTED | 94066056 | 172 D | | | AG20.00 | | 24.2 | 57.2 | 24.7 | 172.3 | TL | E11-106R-006624 |
| VF 650/55 R 26.5 | STEEL BELTED | 94065103 | 171 D | | | AG 20.00 | | 25.4 | 54.7 | 23.3 | 161.4 | TL | E11-106R-006399 |
| VF 710/50 R 26.5 | STEEL BELTED | 94074839 | 176 D | 176 D | 176 D | AG 24.00 | | 28.6 | 54.4 | 23.6 | 165.1 | TL | E11-106R-008833 |
| VF 750/45 R 26.5 | STEEL BELTED | 94074822 | 176 D | 176 D | 176 D | AG 24.00 | | 29.7 | 53.1 | 23 | 161.2 | TL | E11-106R-008832 |
| VF 710/50 R 30.5 | STEEL BELTED | 94074846 | 178 D | 178 D | 178 D | AG 24.00 | | 28.6 | 58.5 | 25.7 | 177.6 | TL | E11-106R-008831 |
| VF 750/60 R 30.5 | STEEL BELTED | 94073139 | 187 D | 187 D | 187 D | AG 24.00 | | 30.7 | 66.1 | 28.7 | 200.2 | TL | E11-106R-008147 |
| VF 750/60 R 30.5 | STEEL BELTED | 94073139 | 187 D | 187 D | 187 D | AG 24.00 | | 30.7 | 66.1 | 28.7 | 200.2 | TL | E11-106R-008147 |

Imprimat pe 5/19/2024 5:29 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..