

XL GRIP (BHL) - Specificații tehnice



Descriere

XL GRIP a fost special concepută pentru buldoexcavatoare care sunt utilizate în operațiuni grele în aplicații de excavare, dozare și încărcare. Modelul nedirecțional al benzii de rulare oferă cea mai bună tracțiune și stabilitate. Compusul special al benzii de rulare are ca rezultat o rezistență excelentă la tăiere și așchiere și o durată de viață extinsă a benzii de rulare.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Industrial: Buldoexcavator

Versiune	STANDARD
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	12.5/80 - 18
LI/SS FREE ROLLING	142 A8

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	12
Lățimea secțiunii (mm)	305
Overall Diameter (mm)	980
Rim Rec	W 9
Rim Alt	11

Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.70
10 FR	3710
25 FR	3155
30 FR	2970
40 FR	2650

Imprimat pe 5/19/2024 5:02 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..