

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Технические спецификации



Description

Шины RIDEMAX IT 697 M+S — это лучший ответ на потребности современных фермеров во время зимних работ. Они идеально подходят для перевозок и муниципальных работ. Эти зимние шины для тракторов обеспечивают превосходное сцепление во время любых работ на обледенелых или заснеженных дорогах, устраняя необходимость установки цепей противоскольжения. Благодаря канавкам протектора и прочному каркасу трактор обретает полную курсовую устойчивость даже на высокой скорости. Рисунок протектора был специально разработан для работы в условиях больших нагрузок; он обеспечивает низкое сопротивление качению, что приводит к снижению расхода топлива и отличной устойчивости.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	540/65 R 30 IND
LI/SS	156 D/161 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	530
Overall Diameter (mm)	1464
Static Loaded Radius (mm)	672
Rolling Circumference (mm)	4445
SRI (mm)	700
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 18
ECE	E11-106R-003015

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	1880	2320	2720	3160	3560	4000
50	2030	2505	2940	3415	3845	4320
40	2175	2685	3145	3655	4115	4625
30	2255	2785	3265	3790	4270	4800

Printed on 19.05.2024 6:56

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..