

AGRIMAX TURF RT 333 - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) är ett radialdäck designat för små traktorer som används till trädgårdsskötsel, i fruktodlingar och på vingårdar. Den rundade däcksuldran ger låg jordpackning och gör däckets extremt skonsamt mot marken. Det unika, extra djupa däcktäcket (R-3+) och specialdesignen med riktat mönster ger utmärkt dragförmåga på både åkern och vägen, liksom ökad livslängd. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) besitter enastående självrensande egenskaper och det låga rullmotståndet bidrar till betydande bränslebesparingar.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Skördemaskin för fruktodling • Liten traktor • Skördemaskin för vingård

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	480/70 R 28
LI/SS	140 A8 / 140 B

Dimensions US Standard

Usa code	94075393
Section Width (inch)	18.9
Overall Diameter (inch)	55.9
Static Loaded Radius (inch)	24.8
Rolling Circumference (inch)	166.5
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L ; W 16 L
ECE	E11-106R-009049

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	3040	3530	4030	4520	5020	5520
25	3040	3530	4030	4520	5020	5520
20	3260	3790	4310	4840	5370	5900
5 LT	4070	4730	5410	6070	6730	7390
5 HT	3260	3790	4310	4840	5370	5900

Printed on 5/19/2024 7:06 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..