

AGRIMAX RT 657 - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAX RT 657 är ett utmärkt däck för körning på väg och jordbearbetning. Vissa storlekar lämpar sig även för vinskördning. Däcket är en garanti för förstklassig körkomfort, och ger dessutom betydande bränslebesparingar. Det har stor lastkapacitet, även i hög hastighet. AGRIMAX RT 657 är det bästa alternativet för dig som behöver ett mångsidigt och tillförlitligt däck utan att kompromissa om prestandan.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Traktor • Skördemaskin för vingård

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	320/65 R 18
LI/SS	109 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94027606
Section Width (inch)	12.6
Overall Diameter (inch)	34.4
Static Loaded Radius (inch)	15.4
Rolling Circumference (inch)	101.9
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9 ; W 11
ECE	E4-106R-000636
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1320	1530	1730	1920	2090	2270
25	1320	1530	1730	1920	2090	2270
20	1420	1640	1850	2050	2250	2440
5 LT	1770	2050	2330	2570	2810	3050
5 HT	1420	1640	1850	2050	2250	2440

Printed on 4/23/2024 2:23 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..