

AGRIMAX RT 657 - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAX RT 657 är ett utmärkt däck för körning på väg och jordbearbetning. Vissa storlekar lämpar sig även för vinskördning. Däcket är en garanti för förstklassig körkomfort, och ger dessutom betydande bränslebesparingar. Det har stor lastkapacitet, även i hög hastighet. AGRIMAX RT 657 är det bästa alternativet för dig som behöver ett mångsidigt och tillförlitligt däck utan att kompromissa om prestandan.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Lantbruk: Traktor • Skördemaskin för vingård

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	480/65 R 24
LI/SS	140 D/143 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94062621
TMPH	1
Section Width (inch)	18.9
Overall Diameter (inch)	48.6
Static Loaded Radius (inch)	22.1
Rolling Circumference (inch)	146.9
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L
ECE	E4-106R-000617
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	2650	3090	3470	3860	4240	4570	5070	5510
30	2780	3240	3650	4060	4460	4810	5320	5790
25	2890	3370	3790	4210	4630	4990	5530	6010
20	3040	3550	4000	4440	4880	5270	5830	6340
5 LT	3550	4140	4660	5170	5690	6140	6800	7390
5 HT	3040	3550	4000	4440	4880	5270	5830	6340

Printed on 4/23/2024 2:02 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..