

## AGRIMAX RT 657 - Tekniska specifikationer



### Description

AGRIMAX RT 657 är ett utmärkt däck för körning på väg och jordbearbetning. Vissa storlekar lämpar sig även för vinskördning. Däcket är en garanti för förstklassig körkomfort, och ger dessutom betydande bränslebesparingar. Det har stor lastkapacitet, även i hög hastighet. AGRIMAX RT 657 är det bästa alternativet för dig som behöver ett mångsidigt och tillförlitligt däck utan att kompromissa om prestandan.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Lantbruk: Traktor • Skördemaskin för vingård

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/65 R 38
LI/SS	159 D/162 A8

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	611
Overall Diameter (mm)	1745
Static Loaded Radius (mm)	790
Rolling Circumference (mm)	5247
SRI (mm)	825
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	W 18 L
ECE	E4-106R-000623
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	2100	2450	2760	3065	3370	3635	4025	4375
50	2210	2575	2895	3220	3540	3815	4230	4595
40	2280	2660	2995	3325	3660	3945	4370	4750
30	2420	2820	3175	3525	3880	4180	4635	5035
10 LT	2820	3285	3695	4110	4520	4870	5400	5865
10 HT	2420	2820	3175	3525	3880	4180	4635	5035

Printed on 4/23/2024 11:42 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..