

AGRIMAX PROCROP - Spécifications techniques



Description

AGRIMAX PROCROP est conçu avec précision pour répondre à la demande de l'agriculture moderne dans les applications de cultures en rangs et de pulvérisation. La technologie avancée VF (Very High Flexion) permet à AGRIMAX PROCROP de transporter 40 % plus de charge par rapport aux pneus standard avec la même pression de pneu. En même temps, la large empreinte d'AGRIMAX PROCROP assure un faible compactage du sol et une excellente répartition de la charge qui évite d'endommager les cultures. La conception du bloc de crampons d'AGRIMAX PROCROP est optimisée pour améliorer la traction sur les sols moins compacts, tels que les champs sablonneux ou fraîchement labourés. Cette caractéristique permet au pneu de fonctionner efficacement dans des conditions difficiles, assurant une excellente adhérence et réduisant le risque de patinage. Sur l'asphalte, une bonne tenue de route est garantie par le centre de la bande de roulement fermé et le flanc solide qui offre une grande stabilité latérale lors de la conduite sur la route. AGRIMAX PROCROP assure des performances supérieures même à une vitesse élevée de 65 km/h. La structure solide en polyester du pneu offre une durabilité améliorée, une meilleure maniabilité ainsi qu'une stabilité dimensionnelle améliorant la stabilité et le contrôle du véhicule. Les ceintures en acier offrent une excellente résistance à la crevaison.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Pulvérisateur

Version

STEEL BELTED

Type

TL

Tyre Size	VF 270/95 R 48
LI/SS	155D
Dimensions International Standard	
Section Width (mm)	280
Overall Diameter (mm)	1745
Static Loaded Radius (mm)	815
Rolling Circumference (mm)	5330
SRI (mm)	850
Rim Rec	W9
ECE	E11-106R-0010174

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1660	1875	2085	2260	2510	2650	2895	3145	3355	3530
from 65 to 40	1825	2055	2290	2480	2755	2910	3180	3450	3685	3875
30	1860	2100	2335	2535	2810	2970	3245	3520	3760	3955
20	1895	2140	2380	2580	2865	3025	3305	3590	3830	4030
10	2005	2265	2520	2730	3030	3200	3500	3800	4055	4265

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 14/03/2025 08:02

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..