

## AGRIMAX PROCROP - Spécifications techniques



### Description

AGRIMAX PROCROP est conçu avec précision pour répondre à la demande de l'agriculture moderne dans les applications de cultures en rangs et de pulvérisation. La technologie avancée VF (Very High Flexion) permet à AGRIMAX PROCROP de transporter 40 % plus de charge par rapport aux pneus standard avec la même pression de pneu. En même temps, la large empreinte d'AGRIMAX PROCROP assure un faible compactage du sol et une excellente répartition de la charge qui évite d'endommager les cultures. La conception du bloc de crampons d'AGRIMAX PROCROP est optimisée pour améliorer la traction sur les sols moins compacts, tels que les champs sablonneux ou fraîchement labourés. Cette caractéristique permet au pneu de fonctionner efficacement dans des conditions difficiles, assurant une excellente adhérence et réduisant le risque de patinage. Sur l'asphalte, une bonne tenue de route est garantie par le centre de la bande de roulement fermé et le flanc solide qui offre une grande stabilité latérale lors de la conduite sur la route. AGRIMAX PROCROP assure des performances supérieures même à une vitesse élevée de 65 km/h. La structure solide en polyester du pneu offre une durabilité améliorée, une meilleure maniabilité ainsi qu'une stabilité dimensionnelle améliorant la stabilité et le contrôle du véhicule. Les ceintures en acier offrent une excellente résistance à la crevaison.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agriculture: Pulvérisateur

Version

STEEL BELTED

Type

TL

<b>Tyre Size</b>	VF 270/95 R 48
------------------	----------------

<b>LI/SS</b>	155D
--------------	------

## Dimensions US Standard

<b>Usa code</b>	94076178
-----------------	----------

<b>Section Width (inch)</b>	11
-----------------------------	----

<b>Overall Diameter (inch)</b>	68.7
--------------------------------	------

<b>Static Loaded Radius (inch)</b>	32.1
------------------------------------	------

<b>Rolling Circumference (inch)</b>	209.8
-------------------------------------	-------

<b>Rim Rec</b>	W9
----------------	----

<b>ECE</b>	E11-106R-0010174
------------	------------------

## Load capacity (lbs)

mph / psi	14	17	20	23	29	35	41	46	52	58
45	3660	4140	4600	4990	5540	5850	6390	6940	7400	7790
from 40 to 25	4030	4540	5050	5470	6080	6420	7020	7610	8130	8550
20	4110	4630	5150	5590	6200	6550	7160	7760	8290	8720
12	4180	4720	5250	5690	6320	6670	7290	7920	8450	8890
5	4430	5000	5560	6020	6680	7060	7720	8380	8940	9410

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 14/03/2025 08:00

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..