

EARTHMAX SR 468 - Spécifications techniques



Description

L'EARTHMAX SR 468 est un pneu radial tout en acier spécialement conçu pour les camions de transport rigides. La conception unique de la bande de roulement avec des composés spéciaux en fait le pneu idéal pour le travail dans des environnements miniers durs, rocheux et difficiles. Les blocs de barrettes de sa bande de roulement avec des rainures circonférentielles et blocs entrelacés assurent une dissipation efficace de la chaleur. De plus, l'épaulement droit très robuste contribue à l'évacuation des pierres éparées pour protéger le pneu contre les dommages. L'EARTHMAX SR 468 a été développé à l'aide de la technologie de pointe de BKT pour supporter de lourdes charges, offrir une durée de vie accrue et résister aux coupures et aux perforations provoquées par la roche.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Tombereau rigide

Version	STANDARD COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	27.00 R 49
LI/SS	226 B

Dimensions International Standard

TKPH	505
Overall Width (mm)	735
Overall Diameter (mm)	2720
Static Loaded Radius (mm)	1235
Rolling Circumference (mm)	8351
Rim Rec	19.50/4.0
Rim Alt	-
Star Rating	***
TRA Code	E4
Tread Depth	83

Load capacity (Kg)

km/h / bar	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
50	23600	25000	25750	26500	27250	27250	28000	29000	30000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 05/02/2025 19:30

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..